

# Raupentransporter – Dumper Jansen

---

**Umständehalber praktisch neues Raupenfahrzeug abzugeben!** (ca. 2-3 Std benutzt)

Der Kettendumper ist selbstfahrend und die Mulde kann gekippt werden. Hierzu ist ein Hydraulikaggregat und ein Hydraulikzylinder auf der Maschine verbaut worden. Die Mulde hat ein Ausmass von 100x67x45 cm.



**Der Antrieb des RD-500 ist rein hydrostatisch:**

- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- lineare Antriebsbewegung mit hohem Wirkungsgrad
- hohes Drehmoment
- sicherer und schnell wirkender Überlastungsschutz
- sehr hohe Lebensdauer
- verschleissarm, da kaum Reibung entsteht wie beim herkömmlichen Getriebe
- Anfahren aus dem Stand unter Volllast möglich
- wartungsarm

**Der 9 PS Benzinmotor von Loncin hat ein sehr gutes Ansprungsverhalten (auch bei niedrigen Temperaturen) und kann per Seilzugstarter gestartet werden.**

Im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang gibt es zwei Geschwindigkeitsstufen:

- Geschwindigkeit 1 Vorwärts: 5 km/h
- Geschwindigkeit 2 Vorwärts: 2,5 km/h
- Geschwindigkeit 1 Rückwärts: 3 km/h
- Geschwindigkeit 2 Rückwärts: 1,25 km/h



Die Maschine ist ideal geeignet zum Transport von Sand, Erde, Kies, Steinen usw. Es können bis 500 kg zuladen werden; hier eine Übersicht der Zuladung und Leistung:

- Ebenes Gelände: Zuladung bis 500 kg
- 17% bzw. 10 Grad Steigung: bis 450 kg
- 30% bzw. 17 Grad Steigung: bis 375 kg



#### Technische Daten:

- 4-Takt-Motor OHV, 9 PS, 6,6 kW, Loncin
- Starter: Seilzugstarter
- Antrieb: Hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max.5 km/h
- Tankinhalt: 5,5 Liter
- Zuladung: max. 500 kg, bei 30% Steigung noch 375 kg
- Gesamtgewicht (trocken): 380kg
- Normalbenzin
- Abmessungen: 190x72x138 cm (LxBxH, Mulde oben)
- Abmessungen Lademulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Bodenfreiheit: 11 cm vorne, 9 cm hinten
- Höhe Vorderkante Lademulde: 55 cm vom Boden